



FORNAX DELTA & DELTA SAFE

DER TYRO FORNAX DELTA & DELTA SAFE, SICHER GAS GEBEN

Die Tyro Fornax Delta Serie ist wahrlich ein Allrounder. Ideal geeignet für die Aus- und Nachrüstung verschiedener Seilwinden, bietet sie neben Ziehen, Lösen und Dauerlösen die Möglichkeit, das Gas zu steuern. Regeln Sie somit alles wirkungsvoll aus der Distanz mit dem Fornax Delta, oder gehen Sie ganz auf Nummer sicher, mit dem Fornax Delta Safe mit zusätzlichen Not-Aus.

Egal wie Sie sich entscheiden, profitieren Sie von unserer innovativen Stromspartechnik. Trotz hoher Reichweite, benötigen beide Modelle nur einen handelsüblichen 9V Block, um mindestens eine Saison lang maximales leisten zu können. Lästiges aufladen entfällt, dennoch informiert eine Ladestandsanzeige rechtzeitig über einen Batteriewechsel.

Eine einmalige Geräteerkennung gepaart mit innovativer RTT Übertragungstechnik, garantieren zudem einen störungsfreien Betrieb. Beliebig viele Tyro Sender können auf diesem Wege direkt nebeneinander eingesetzt werden und gewährleisten sichtbar und unsichtbar ein Plus an Sicherheit und Effizienz.

- Gasverstellmotor steuerbar
- Mit Handschuhen einfach bedienbar
- Gegen Fehlbedienung gesichert
- Kein lästiges Aufladen notwendig
- Inklusive Batterieladestandsanzeige
- Immer betriebsbereit
- 100-200m Reichweite im Wald
- Harzlöser geschützte Elektronik
- RTT Funktechnologie
- Wasserdichter Empfänger (IP68)
- Erschütterungsfester Empfänger
- Empfänger an Winde montierbar

FORNAX DELTA & DELTA SAFE

TECHNISCHE DATEN

Funktionstasten	Ziehen, Lösen/Dauerlösen (nach 3 Sekunden) Gas + / - (wenn Gasverstellmotor vorhanden)
Sicherheitstasten Fornax Delta	Ein/Aus + Aktiver Notruf (Hupe oder Rundumleuchte)
Sicherheitstasten Fornax Delta Safe	Ein/Aus + Aktiver Notruf + Not-Aus-Pilzschlagtaste
Frequenz	868 MHz (Anmelde- & Gebührenfrei)
Betriebsspannung	9 Volt (-Block, handelsüblich)
Batterie Lebensdauer	Mindestens 1 Jahr
Reichweite Freifeld	Bis zu 700 Meter
Reichweite im Wald	Bis zu 200 Meter
Umgebungsbedingungen	-30°C / +75°C
Schutzart	IP 65
Übertragungstechnik	Tyro RTT System, störungsfreier Parallelbetrieb
Geräteerkennung	Einmalige 24 Bit ID (mit 16 Millionen Kombinationen)
Abmessungen (L x B x H)	150 x 115 x 58 mm
Gewicht	Delta: 455 g, Delta Safe: 476 g

LIEFERUMFANG

Fornax Sender	Model Delta oder Delta Safe
Markenbatterie	9V Block
Gürtel	Schwarz, Canvas, 140cm
Funkempfänger	Aquarius Forst mit Antenne und 2,5m Kabel

OPTIONAL

Aufladbare Ausführung	Inklusive Akkupack und Ladestation
Gummi Schutzhülle	Schwarz, 100% passgenau



Erschütterungsfester Tyro Aquarius Forst Empfänger (IP68), direkt am Winde montierbar.

Hochwertige Kippschalter problemlos mit Handschuhen bedienbar.



Massiv eingegossen: Harzlöser und Feuchtigkeits geschützte Elektronik.



VIELSEITIG EINSETZBAR JEDERZEIT ZUVERLÄSSIG