



DER FORNAX DELTA, GIBT GAS !

Der Fornax bietet einen sicheren Forstfunk für Aus- und Nachrüstung an viele verschiedenen Forstseilwinden. Wenn neben der Grundfunktionen Ziehen - Lösen - Dauerlösen auch das Gas +/- gefragt ist, so ist der Fornax Delta die richtige Wahl.

Erfahren sie den großen Vorteil welche die 9V Batterie Ihnen bietet: der Forstfunk ist immer Betriebsbereit. Der Batteriewechsel, durchschnittlich nur 1x pro Saison wird am Sender rechtzeitig angezeigt mittels LED.

Die Sicherheit, die größte Anforderung im Forstbereich, wird mit der sicherheits-codierten Signalübertragung und einmalige Systemadresse gewährleistet. Darüberhinaus macht das RTT System (Random Transmission Technology), das gleichzeitig arbeiten von mehrere Funkseilwinden nebeneinander möglich. Frequenzkonflikte gehören mit Tyro Forstfunk zur Vergangenheit.

- Forstfunk mit Gas +/-
- Einfach zu bedienen mit Handschuhe
- Fehlbedienungen gesichert
- Arbeiten ohne Laden
- Immer Betriebsbereit
- Rechtzeitige Anzeige des Batteriewechsels
- Reichweite im Wald 100-200 Meter
- Elektronik Feucht und Harzlöser geschützt
- Innovative Funktechnologie-Tyro RTT System
- Empfänger massiv eingegossen (IP68)
- Empfänger direkt montierbar an der Forstwinde

TECHNISCHE DATEN

Sicherheitstasten	Ein, Aus, Aktiver Notruf (Hupe oder Rundumleuchte)
Funktionstasten	Ziehen, Lösen/Dauerlösen (nach 3 Sekunden) Gas + / - (wenn Gasverstellmotor vorhanden)
Betriebsspannung	1x 9V Batterie
Nutzungsdauer Batterie	Durchschnittlich 1 Jahr
Antenne Sender	Integriert
Temperaturbeständigkeit	-30°C / +75°C
Reichweite Freifeld	Bis zu 700 Meter
Reichweite im Wald	Bis zu 200 Meter
Frequenz	868 MHz (Gebührenfrei)
Schutzart	IP 65
Abmessungen (L x B x H)	150 x 115 x 58 mm
Gewicht	455 g
Verschiedene Funktionen	Tyro RTT System (gleichzeitig Arbeiten neben einander)
ID System Adresse	Einmalig 24-Bit (16.000.000 Kombinationen)

ZUBEHÖR

9V Batterie	Standard beim Sender
Gürtel 140cm	Standard beim Sender
Aufladbare Ausführung	Optional erhältlich
Funkempfänger	Aquarius Forst



Massiv eingegossener Empfänger (IP68), direkt montierbar an der Forstwinde.

Elektronik Feucht und Harzlöser geschützt.



Kippschalter gut bedienbar mit Handschuhe.



VIELSEITIG EINSETZBAR JEDERZEIT ZUVERLÄSSIG