



TYRO REMOTE STARTER

TYRO REMOTE STARTER, KOSTENSPAREND UND EFFIZIENT

Möchten Sie auch Kosten für Kraftstoff und Wartung sparen? Der Remotes Starter bietet die universelle Lösung, um Diesel- oder Benzinmotoren sowie Aggregate von bis zu 500 Metern Ferngesteuert zu starten und auszuschalten. Das spart Zeit und Geld.

Dieses umweltschonende Funksystem ist an allen möglichen Motoren einfach anzuschließen sowie an Aggregaten, Pumpen und anderen motorisierten Anwendungen.

Sie aktivieren das System mit der ON-Taste auf dem Handsender. Der Kontakt zum Motor wird hergestellt. Der Vorglühvorgang wird dadurch ermöglicht. Der Motor lässt sich dann mit der Taste 1 starten. Sobald der Motor läuft, wird die Startfunktion automatisch unterbrochen.

Findet innerhalb einer Minute nach dem Einschalten des Senders keine Eingabe von der Lichtmaschine statt, schaltet der Empfänger automatisch den Kontakt des Motors aus. Dadurch wird eine Entladung des Akkus vermieden. Es sind noch maximal drei weitere Ausgänge verfügbar, womit sich andere Funktionen ausführen lassen.

- Entwickelt für das Starten und Ausschalten aller Typen Kraftstoffmotoren
- Zeit-, kostensparend und umweltschonend
- Der Motor läuft nicht unnötig
- Bis zu 500m Reichweite, sehr schnelle Reaktionszeit
- Einfache Montage durch 2,5 m vormontiertes Kabel (plug & play)
- Sehr robuster Industriesender
- Gummigriff und praktischer Gürtelclip
- 100 % wetterbeständiger Empfänger (IP68)
- Garantierte Sicherheit (EMC/E1 Zertifikat/R&TTE/CE)
- Keine ungenutzten Betriebsstunden mehr

TECHNISCHE DATEN

Funktionstasten	2 + Ein und Aus + Notaus
Frequenz	868 MHz (Gebührenfrei)
Reaktionszeit	< 0,1 Sekunden
Betriebsspannung Empfänger	8-38Vdc / 230Vac mit Inverter
Stromversorgung Sender	9V Batterie (durchschnittliche Nutzungsdauer 2 Jahre)
Reichweite	Bis zu 500 m
Temperaturbeständigkeit	-30°C / +75°C
Schutzart	Sender IP 65, Empfänger IP 68 (=100% wasserdicht)
Sicherung gegen Überspannung	10 Ampère Glasschnellsicherung integriert (5 x 20 mm)
Gewicht	Sender 148 g, Empfänger 480 g
Abmessungen (L x B x H)	Sender 95 x 60 x 30 mm, Empfänger 150 x 95 x 30 mm
Kabellänge Empfänger	2,5 m Vorgefertigt
Digitale Ausgänge Empfänger	3 (Ausgangsspannung = Versorgungsspannung)
Digitale Eingänge Empfänger	1
Semi analoge Ausgänge	2 (PWM)

ZUBEHÖR

Schutzhülle Sender	Optional
Antennenverlängerungskabel	Optional 1, 2 oder 5 m



Plug & Play:

Der Remote Starter ist vorverkabelt und einfach an zu schließen. Auch zur Nachrüstung von vielen verschiedenen Motoren und Aggregaten geeignet.



Sparsam:

Durch die Treibstoffeinsparung amortisieren sich die Kosten für den Remote Starter schon nach kurzer Zeit.



VEILSEITIG ENSETZBAR JEDERZEIT ZUVERLÄSSIG